

CA-15080

Javító lakk ecsettel, 12 ml az szaniter berendezések, csempék, radiátorok, mosogatók és bútorok kisebb hibáinak, karcolásainak és foltjainak kijavításához

FELÜLETEK: kerámia, zománc, akril, fém, porfesték és festett felületek

Használati utasítás: A felületnek tisztának, száraznak, zsírtalanítottnak, rozsdától és apró részecskéktől mentesnek kell lennie. Használat előtt rázza fel min. 2 percig, és nyissa ki a tartályt függőlege, felfele néző helyzetben. A sérülés mértékétől függően alkalmazza a terméket több vékony rétegben és hagyja száradni min. 24 órát. Használat után szorosán zárja le a tubust. A javított felület a teljes szilárdságot és tartósságot 4 nap után éri el.

Fontos: A javított felület tisztításához csak enyhe és nem agresszív tisztítószereket vagy szappant használjon. Ne használjon koncentrátumokat és súrolószereket, valamint fertőtlenítőszereket vagy szerves oldószereket.

Ne használja a lakkot szennyeződésmentesítő felületkezeléssel (könnyen tisztítható bevonatok).

Az üres tubustól az alkalmazandó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően szabaduljon meg.

Hőállóság 60° C-ig

Tárolás + 5° C és 30° C közötti hőmérsékleten

Minimális tárolási idő 5 év